

## Drän- und Kabelpflug Titan 786





## Drän- und Kabelpflug Titan 786

## **Technische Daten**

| Motor             | otor                         |  |
|-------------------|------------------------------|--|
| Modell            | VOLVO, Diesel                |  |
| Тур               | TAD 1381 VE                  |  |
| Leistung          | 285 kW/388 PS bei 1900 1/min |  |
| Drehmoment (max.) | 1965 Nm bei 1200 1/min       |  |
| Kraftstofftank    | 6801                         |  |
| Hydrauliköltank   | 215                          |  |
| Elektrosystem     | 24 V                         |  |

| Fahrantrieb      |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Art              | hydrostatischer Einzelantrieb        |
| Transportgeschw. | 0 - 5,8 km/h                         |
| Arbeitsgeschw.   | 0 - 53 m/min                         |
| Regelung         | stufenlos,<br>vorwärts und rückwärts |

| Fahrwerk               |   |  |
|------------------------|---|--|
| Art                    | Raupe D7, pendeInd  |  |
| Länge                  | 5604 mm   |  |
| Spurbreite             | 1950 mm   |  |
| Bodenplattenbreite     | 800 mm  |  |
| Bodenplattenart        | im Wechsel<br>1-Steg Bodenplatten/<br>3-Steg-Bodenplatten |  |
| Bodenplatten<br>Anzahl | 57, je Seite  |  |
| Bodendruck             | ca. 0,33 kg/cm²   |  |
| Kurvenfahrt (enge)     | schwenkbar bis zu 8°, je Seite                            |  |
| Hangausgleich          | kippbar bis zu 10°, je Seite                              |  |

| Arbeitsleistung (je nach Bodenverhältnissen) |   |
|--|---|
| Arbeitstiefe                                 | max. 1,90 m   |
| Arbeitsbreite<br>(Innenmaß)                  | 100 mm NW Kabelführungssystem  auf Anfrage bis zu 230 mm NW  auf Anfrage Spezialschächte zum gleichzeitigen Verlegen von bis zu 16 Kabeln oder Hüllen |
| Schwimmstellung                              | einstellbar   |

| Abmessungen (je nach | bmessungen (je nach Ausführung) |  |
|----------------------|---------------------------------|--|
| Breite               | ca. 2750 mm                     |  |
| Länge                | ca. 10070 mm                    |  |
| Höhe                 | ca. 3000 mm                     |  |
| Gewicht              | ca. 26800 kg                    |  |

| Im Lieferumfang enthalten              |  |
|--|--|
| automatischer Hangausgleich<br>Heizung |  |

| Optional                          |
|-----------------------------------|
| → Kabelführungssystem             |
| Kabeltrommelaufnahme              |
| → Laser-Nivellierautomatik        |
| → Zusatzstollen                   |
| → Klimaanlage                     |
| → Weitere Motorleistungsklassen   |
| → Kamerasystem                    |
| Ablagesysteme f ür Zubeh ör       |
| → Werkzeugkasten                  |
| Arbeitstiefenanzeige über Display |
| → Zentralschmierung               |
| >> Laser- und GPS-Systeme         |



## Drän- und Kabelpflug Titan 786









Abbildungen zeigen nicht immer die Standardversionen der Maschinen.

Hüntelmann Drainage-Maschinen GmbH Große-Kreuz-Str. 5 · 49751 Werpeloh

Tel.: +49 5952 9394 - 0 Fax: +49 5952 9394 - 10 info@huentelmann.com www.huentelmann.com

